



Skutskärs Trä AB

Industrigatan 5, 814 41 Skutskär

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998. Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Dimension/Kund

Imp.datum/Körning nr

Beräknat fixeringsdatum



Användningsområde
Virke i kontakt med

Mark eller **Vatten**

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Tanalith E-7 (Kemis reg.nr. 4458) som innehåller koppar, bor, tebuconazol och propiconazol ~~antimögelsmedel~~

Inträngningsklass

Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (= full inträngning i splintveden).

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 16,0 kg/m³ splintved.

Användningsområde

Riskklass 4 enligt SS-EN 335-1, dvs i kontakt med mark och sötvatten.

Skyddsåtgärder och avfallshantering

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.