



# Skutskärs trä AB

Industrigatan 5, 814 41 Skutskär  
Tel 026-716 88, fax 026-716 44

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt  
SS-En 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998.  
Impregneringen står under kontroll av  
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.



**Användningsområde  
Virke**

**OVAN  
MARK**

Dimension/Kund.....

Imp. datum/Körning nr.....

Begränsat fixeringsdatum.....

Medlet ska vara fixerat i virket och yttrort innan det lämnar anläggningen.

Virket impregnerat med träskyddsmedlet **Tanalith E-7** (Kemls reg.nr. 4458) innehållande koppar, bor, tebuconazol och propiconazol som verksamma beståndsdelar samt Kathon som antimögelmedel.

Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Virket innehåller minst 9 kg träskyddsmedel/m<sup>3</sup> splintved.

Användningsområde riskklass 3 enligt SS-EN 335-1. dvs ovan mark.

Kan bearbetning inte undvikas inomhus, behövs normalt andningsskydd då trädamm kan vara farligt vid inandning (halvmask med partikelfilter, P2).

Mindre mängder behandlat träavfall och utranterat virke läggs tillsammans med grovavfall. Det får endast förbrännas i anläggningar med högeffektiv rökgasrening och säkert omhändertagande av askan. Större virkesmängder levereras separat till godkänd behandling eller konsultation med miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen

