



Skutskärs Trä AB

Industrigatan 5, 814 41 Skutskär

Tel 026-716 88 • Fax 026-716 44

Impregnerat virke enligt SS-EN 351-1
och NTR Dokument nr 1.

Impregneringen är kvalitetskontrollerad och
certifierad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.



Användningsområde: Virke i konstruktioner

Ovan Mark

Detta virke bör inte användas i markkontakt eller i vatten,
eftersom det där har begränsad beständighet

Dimension/Kund

Impregneringsdatum/Körning nr

Beräknat fixeringsdatum

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Wolmanit CX-8 (Kemikalieinspektionens reg.nr. 4122) som innehåller koppar, HDO och bor som verksamma beståndsdelar.

Inträngningsklass

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (= full inträngning i splintveden).

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 11,0 kg/m₃ splintved.

Användningsområde

Riskklass 3 enligt SS-EN 335-1, dvs ovan mark.

Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.

Avfallshantering

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.