

## **Lasol Alkydgrund**

Lasol Alkydgrund - en vattenburen grundfärg med hög torrhalt (41 vol.-%) för industriell behandling av utvändig träpanel.

Den är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger en god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol Alkydgrund innehåller fungicider som skyddar mot tillväxt av svartmögel och alger - en oljegrundfärg som ger ett första skydd och en bra grund för färdigmålning.

Den från fabrik grundmålade panelen färdigmålas 2 ggr med Lasol Fasadmatt - en färg som har samma bindemedel och uppbyggnad som Lasol Alkydgrund.

**Lasol Alkydgrund kan även övermålas med de flesta typer av akrylat- eller alkydfärger av god kvalitet – dock ej s.k. slamfärger (typ Falu Rödfärg).**

Färdigmålning bör ske så snart som möjligt – dock senast inom 6 månader för att få det bästa resultatet.

För teknisk support eller frågor – kontakta

### **Engwall & Claesson AB**

Götlundagatan 11  
124 71 Bandhagen

telefon      08-86 03 50  
hemsida      [www.eoc.se](http://www.eoc.se)